



Scheda tecnica

SABART GRASSO PER COPPIE CONICHE

Grasso al sapone di litio e additivi solidi neri

Descrizione

GRASSO PER COPPIE CONICHE è un grasso a base di olio minerale severamente selezionato, addensato con sapone di litio, contenente circa un 5% di grafite e additivato con un innovativo pacchetto EP. Pertanto, alla buona stabilità meccanica, resistenza all'ossidazione e all'ottimo potere lubrificante, si aggiunge la capacità di ridurre attrito e usura in condizione di lubrificazione limite anche in presenza di sollecitazioni d'urto. Gli additivi solidi formano un film di protezione aderente alle superfici metalliche in grado di prevenire l'usura anche in caso di momentanea assenza di fluido lubrificante.

Impiego

Grazie alla particolare formulazione e consistenza GRASSO PER COPPIE CONICHE è particolarmente adatto per l'applicazione su impianti di lubrificazione centralizzati di veicoli industriali e stradali, macchine edili, macchinari di sollevamento e trasporto (gru, carriponte ecc.). La resistenza all'acqua è buona.

Caratteristiche

- buon potere adesivo
- resistente all'ossidazione
- buona resistenza all'acqua
- ottimo potere anticorrosivo
- resistente ai carichi ed alle vibrazioni

Dati tecnici

Ispessente			Lithium
Classe di consistenza NLGI			1
Temperatura di lavoro		°C	-30/+130
Temperatura di lavoro (breve periodi)		°C	+140
Punto goccia	ISO 2176	°C	> +180
Protezione anti-corrosione (Test Emcor)	DIN 51802	degree	0
Test 4 sfere (carico di saldatura)	ASTM D2596	N	> 3000
Penetrazione lavorata	ISO 2137	1/10 mm	310/340
Viscosità olio base a 40°C	ASTM D445	mm ² /s	120
Resistenza all'acqua	DIN 51807 T1	degree	1-90